Frozen **Dice**

SL 35



SL 50



SL 60



Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.

Il cubetto rispecchia tutta la qualità NTF®: è limpido, cristallino e di elevata compattezza. In modo del tutto automatico, i cubetti prodotti si depositano nella vasca. Questo sistema consente un'abbondante riserva di ghiaccio per i momenti di maggiore richiesta.

Automatic ice cube makers - sprayer system.


The cube reflects absolute NTF®'s quality: it is clear, crystalline and highly compact. The cubes produced automatically fall into the bin. This system always grants a large amount of ice available, even when the demand is at its peak.

Gli apparecchi sono da considerarsi in classe tropicale (temperatura ambiente fino a 43 °C)
The equipments are to be considered in tropical class (ambient temperature up to 43 °C)

NUOVE TECNOLOGIE DEL FREDDO


NTF Nuove Tecnologie del Freddo S.r.l.
Via dell'Industria, 12
20020 - Villa Cortese (MI)
Tel. +39 0331 43 62 17
Fax +39 0331 43 62 18
info@ntfice.it - www.ntfice.it

ECOMPANY




SL 35

	Descrizione/*Description*	L	H
1	**Ingresso acqua** *Water inlet*	88	184
2	**Scarico acqua** *Water Outlet*	45	138
3	**Connessione elettrica** *Electrical Connection*	41	73



SL 50

	Descrizione/*Description*	L	H
1	**Ingresso acqua** *Water inlet*	129	137
2	**Scarico acqua** *Water Outlet*	56	137
3	**Connessione elettrica** *Electrical Connection*	89	180



SL 60

	Descrizione/*Description*	L	H
1	**Ingresso acqua** *Water inlet*	129	137
2	**Scarico acqua** *Water Outlet*	56	137
3	**Connessione elettrica** *Electrical Connection*	89	180

Produzione *Production*	**20 kg/24 h**	**28 kg/24 h**	**32 kg/24 h**
Condensazione *Condensing*	**A/W**	**A/W**	**A/W**
Refrigerante *Refrigerant*	**R 404 A**	**R 404 A**	**R 404 A**
Entrata acqua *Water inlet*	**ø ¾ "**	**ø ¾ "**	**ø ¾ "**
Scarico acqua *Drain*	**ø mm 24**	**ø mm 24**	**ø mm 24**
Peso netto-lordo *Net-gross weight*	**kg 27,5/34**	**kg 39/41**	**kg 38/44**
Dimensioni con imballo *Sizes with packaging*	**mm 415 x 445 x 780**	**mm 440 x 520 x 780**	**mm 440 x 520 x 860**
Potenza *Power*	**W 320**	**W 290**	**W 350**
Tensione standard *Standard voltage*	**220-240V ~ 50Hz - 1**	**220-240V ~ 50Hz - 1**	**220-240V ~ 50Hz - 1**
Capacità contenitore fino a *Bin capacity up to*	**kg 4**	**kg 6**	**kg 9**
Consumo acqua *Water consumption*	**l/kg A=4,5 W=20**	**l/kg A=5,1 W=14**	**l/kg A=5,1 W=14**
Tipo di cubetto *Kind of cube*	**14 g**	**14 - 17 - 32 - 41 g**	**14 - 17 - 32 - 41 g**

Condizioni / *Conditions*

+ 21 °C + 15 °C

14 g / SL 35
17 g / SL 50 - 60

Watt + 43 °C

(230/1/50)

Classe tropicale
Tropical class

OK

NO

			V	
Minimum	+10 °C	+3 °C	-10%	1 bar (14psi)
Maximum	+43 °C	+32 °C	+10%	6 bar (84psi)

I modelli e le caratteristiche tecniche riportati su questa scheda tecnica possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di NTF S. r. l.
Models and specifications listed in this technical sheet could be subject to changes without prior forewarning by NTF S.r.l.